

## د آسموتیک لورریډل

هغه ځواک چې محلول د نیمه تېرېدونکي غشا له لارې د غلظت لور محلول خوا ته تېرېدو ته مجبوروي، هغه ځانګړتیاوې لري چې گازونه د لور لورریډل له خوا تیت لورریډل خوا ته تېرېږي. دغه ځواک چې په واحد سطحه واردېږي، په محلول کې د لورریډل آسموتیک په نوم یادېږي.

د رقیق محلولونو د آسموتیک لورریډل د محاسبې لپاره، وانت هوف معادلي او د گازونو قوانین وړاندیز کول او لاندې نظریه یې وړاندې کړه:

**نظریه:** مساوي حجمونه د محلولونو د ورته شرایطو (لورریډل او حرارت) لاندې، یو شان شمېر ذرات لري.

$$PV = nRT \Rightarrow P = \frac{nRT}{V}$$

## ایزوتونیک محلولونه

هغه محلولونه چې یو شان غلظت او آسموتیک لورریډل لري، ایزوتونیک بلل کېږي. د بېلګې په توګه، 0.9% د مالګې محلول او 5% ګلوکوز د وینې سره ایزوتونیک دي. که د حیواني یا نباتي حجری په ایزوتونیک محلول کې کېښودل شي، په هغوی کې کوم بدلون نه رامنځته کېږي.

## هایپرتونیک محلولونه

هغه محلولونه چې د آسموتیک لورریډل یې د معیار محلول په پرتله زیات وي، هایپرتونیک بلل کېږي. دغه محلولونه د یو بل سره د هایپرتونیک په نوم یادېږي.

هرکله چې حیواني یا نباتي حجره په هایپرتونیک محلول کې کېښودل شي، په دې صورت کې حجری کمېږي او له منځه ځي. د بېلګې په توګه: د انګورو بدلیدل په مڼه کې تر کشمش پورې.

## د هایپوتونیک محلولونه

هغه محلولونه چې د آسموتیک لورریډل یې د معیار محلول په پرتله کم وي، د هایپوتونیک محلولونو **Hypertonic** په نوم یادېږي. هرکله چې حیواني یا نباتي حجره په هایپوتونیک محلول کې کېښودل شي، حجری پراخېږي، اخر کې ټوټې ټوټې کېږي او له منځه ځي.

## د حل شوي مادې په شتون کې د حل کونکې مادې د یراس د لورریډل تیتیدل

که په یوه لوبښي کې یو مقدار اوبه واچول شي، اوبه په تدریج تبخیر کېږي او د هغو مالیکولونو له موجودیت څخه رامنځته شوی لورریډل چې په بخار شوي حالت کې دي، د مایع د پورته برخې لپاره لورریډل بخار بلل کېږي. مایعات په هره درجه تبخیر کېږي. د مایعاتو د تبخیر سرعت د سطحې په سر کې د مالیکولونو په شمېر پورې تړاو لري.

## د پوولسم ټولګي د کیمیا تعلیمي لارښود دریمه دوره

## اهداف آموزشی:

دانش آموزان در ختم این دوره باید موضوعات دیل را تحلیل و ارزیابی کرده بتواند.

1. د محلولونو کوايگتيف خواص
2. خپريدنه
3. د اسموس عملیه او د اسموتیک لورریډل
4. ایزوتونیک، هایپرتونیک او هایپوتونیک محلولونه
5. د حل شوي مادې په شتون کې د حل کونکې مادې د یراس د لورریډل تیتیدل
6. د محلولونو د ایشیدو د درجې لورریډل
7. د محلولونو د کنگل کېدو د درجې تیتیدل
8. الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه

## د محلولونو خواص

**کولیگتيف:** ځینې د محلولونو ځانګړتیاوې د حل شوي مادې یا محلول د ځانګړتیاوو پورې تړاو نه لري، بلکې د هغوی د ذراتو په تمرکز او حرکت پورې اړه لري. دغه ځانګړتیاوې د کولیگتيف په نوم یادېږي او عبارت دي له: خپرېدل (انتشار)، د اسموس پروسه او اسموتیک لورریډل، د محلول په محلول کې د بخار لورریډل کمیدل، د منجمدېدو درجه او د جوشیدو درجه.

## د انتشار یا دیفوژن

هغه پروسه چې په خپله د حل شوي مادې او محلول د غلظت مساوي کولو سبب کېږي د ذراتو د حرکت په نتیجه کې، دیفوژن بلل کېږي. دیفوژن تل د لوړې غلظت څخه تیتي غلظت ته ترسره کېږي.

## د اسموس عملیه

د اوبو یا نورو محلولونو د نیمه تېرېدونکي غشا له لارې تېرېدل د اسموس عملیه په نوم یادېږي. د نیمه تېرېدونکو غشا ځانګړتیا دا ده چې کوچني ذرات پرې تېرېدای شي، خو لوی ذرات پرې تېرېدلای نشي. په حقیقت کې، اسموس عملیه د یو اړخیزه انتشار په توګه پیژندل کېږي.

یو عالم نوم یې Raoult وو کله چې د رقیق غیر مفر محلولونو کې د محلول د بخار لوړیدل د حل شوي مادې په شتون کې مطالعه کوله، وموندله چې د محلول بخار لوړیدل د حل شوي مادې د غلظت سره مستقیمه تناسب لري

په پورته رابطه کې

P د حل شوي مادې په  $P_0$  پټون کې د محلول بخار لوړیدل د محلول د خالص بخار لوړیدل د محلول د مولی برخه سره تړاو لري.

مثال

2% د مالګې محلول کوم بخار لوړیدل لري، په داسې حال کې چې محلول یې اوبه دي او د (NaCl) مالیکولي کتلې مساوي 58,5 ده.

حل:

$$N_{NaCl} = \frac{m/M}{m/M + m/M} = \frac{2 \text{ gr} / 58.5 \text{ gr mol}^{-1}}{2 \text{ gr} / 58.5 \text{ gr mol}^{-1} + 98 \text{ gr} / 18 \text{ gr mol}^{-1}}$$

$$N_{NaCl} = \frac{0.0342 \text{ mole}}{0.0342 \text{ mole} + 5.44 \text{ mole}} = \frac{0.0342 \text{ mole}}{5.48 \text{ mole}} \Rightarrow N_{NaCl} = 0.062$$

$$N_{NaCl} = \frac{\Delta P}{P_0} \Rightarrow \Delta P = P_0 N_{NaCl}$$

$$\Delta P = 0.062 \cdot 101.3 \text{ kpa} = 6.28 \text{ kpa} \Rightarrow \Delta P = 6.28 \text{ kp}$$

د محلولونو د ایشیدو د درجې لوړیدل

د محلول او خالص محلول د غلیان درجه ښيي چې د خالص محلول غلیان ټیټه ده نسبت هغه محلول ته چې پکې غیر محلول ماده وي. د محلول په بخار لوړیدل کې کمښت چې د حل شوي مادې له امله رامنځته کېږي، د محلول د جوش درجې باندې هم اغېز لري.

یو ماده هغه وخت غلیان کېږي چې د هغې داخلي بخار لوړیدل د خارجي لوړیدل، یعنی اتموسفیر، سره برابر شي. د محلول د جوش درجې بدلون په مستقیم ډول د محلول د مولار غلظت سره تناسب لري.

اوبه په یوه اتموسفیر لوړیدل کې په 100 درجې تودوخې غلیان کوي، او د شکر په اوبو کې د محلول بخار لوړیدل د خالص اوبو په پرتله کم دی. په دې صورت کې، د خالص محلول غلیان درجې په پرتله محلول ټیټه ده. د محلول د بخار لوړیدل کمښت دی ته اړوي چې محلول تر هغه حرارت پورې تودوخه ورکړل شي چې د ذراتو داخلي لوړیدل د خارجي لوړیدل سره مساوي شي.

$$\left. \begin{aligned} \Delta T_b &= EC_m \\ \Delta T_b &= EC_M \end{aligned} \right\} \text{ غیر الکترولیت محلولونه}$$

$$\left. \begin{aligned} \Delta T_b &= iEC_m \\ \Delta T_b &= iEC_M \end{aligned} \right\} \text{ د الکترولیت محلولونو لپاره}$$

مثال

یو دوه مولر گلوکوز محلول به په کومه تودوخې غلیان کوي؟

د اېو اسلیبو کوپیک ثابت مساوي  $0.52 \frac{L \cdot C}{mol}$  دی، او د اوبو غلیان 100 درجې څو کېږي؟

$$\Delta T_b = iEC_m$$

$$\Delta T_b = 0.52 \frac{L \cdot C}{mol} \cdot 2 \frac{mol}{l} = 1.04^\circ c$$

$$\Delta T_b = 1.04^\circ c$$

$$\Delta T_b = T_2 - T_1$$

$$T_2 = \Delta T_b + T_1 = 1.04^\circ c + 100^\circ c \Rightarrow T_2 = 101.04^\circ c$$

د محلولونو د کنگل کېدو د درجې ټیټیدل

اوبه خالص په 1 اتموسفیر فشار کې منجمد کېږي، پداسې حال کې چې د هغې محلول تر صفر درجې لاندې منجمد کېږي. د دې ځانګړتیا څخه په ژمي کې د سړکونو د یخ ژر اوځېدو لپاره کار اخلي، چې دا کار د مالګو په ویشلو سره په جاده‌ها کې عملي کېږي.


په عمومي ډول، د محلولونو د منجمدېدو درجه د خالص محلول د منجمدېدو درجې په پرتله ټیټه ده. د محلول د بخار فشار کمښت دی ته سبب کېږي چې د محلول سر ته حرارت ورکړل شي ترڅو داخلي فشار د ذراتو تر منځ د خارجي فشار سره برابر شي او محلول حالت جامد اختیار کړي، یعنی د اتموسفیر یا خارجي فشار سره مساوي وي.

$$\left. \begin{aligned} \Delta T_f &= ikC_m \\ \Delta T_f &= ikC_M \end{aligned} \right\} \text{ د الکترولیت محلولونو لپاره}$$

$$\left. \begin{aligned} \Delta T_f &= kC_m \\ \Delta T_f &= kC_M \end{aligned} \right\} \text{ غیر الکترولیت محلولونه}$$

اصلي ټکي چې د دې تیوري اساس جوړوي:

1. الکترولیت: هغه مواد دي چې د محلول (لکه اوبه) په موجودیت کې د آیونونو په بڼه تجزیه کېږي. د هغوی مقدار د آیونونو له شمېر سره تړاو لري، او دا آیونونه د ماده د ځانګړنو پورې اړه لري.



2. امکان لري چې الکترولیت مواد په بشپړه توګه آیونونو ته تجزیه نه شي او یا چې یو له بل سره یوځای شي. د تجزیې درجه ( $\alpha$ ) د کیفیت له مخې الکترولیتونه څرګندوي.

د تفکیک درجې

یعنې د هغو مولو شمېر چې تجزیه شوي وي، د ټولو مالیکولونو شمېر سره چې د الکترولیت په محلول کې موجود وي، تقسیم کړو.

$$\alpha = \frac{N_i}{N}$$

- 3 - د الکترولیتونو د تجزیې تیوري: د تجزیې درجه د محلول د مقدارونو په وسیله څرګندېږي:

- کله د غیر الکترولیت  $\alpha = 0$  ماده وی
- کله  $\alpha \Rightarrow 1$  ته نږدې وي، نو دا یو قوي الکترولیت دی
- کله  $0 < \alpha < 1$  وی ضعیف الکترولیت دی

که د تجزیې درجه %100 وي، نو په دې معنا ده چې ماده په بشپړه توګه تجزیه شوې ده.

مثال

په یو محلول کې چې د 0.1 مولی فارمال اسید شتون لري، د هایډروجن آیونونو غلظت

د  $4.21 \cdot 10^{-3}$  مولار سره برابر وي. د تجزیې درجه یې محاسبه کړئ.

$$\alpha\% = \frac{4.21 \cdot 10^{-3} \text{ molar}}{0.1 \text{ molar}} \cdot 100 \Rightarrow 4.21\%$$

د ایبلوسکوپیک او کریوسکوپیک طریقو له لارې د حل شوي مادې مالیکولي کتلې  $\Delta T_f = KC_m$  وی په داسې ډول چې:

$$\Delta T_f = K \frac{m \cdot 1000 \text{ grmolar}}{mM}$$

$$M = \frac{m \cdot 1000 \text{ grmolar} \cdot K}{\Delta T_f \cdot m}$$

مثال: د محلول د مالیکولي کتلې اندازه پیدا کړئ چې پکې د 5.12 gr ماده محلوله 100 gr محلول کې حل شوې وي او دمنجمد کېدوتودوخې یې  $-0.28^\circ \text{C}$  سانتی ګراد وي.

$$\left. \begin{array}{l} m = 5.12 \text{ gr} \\ m_{sol} = 100 \text{ gr} \\ \Delta T_f = -0.28^\circ \text{C} \\ K = 1.86 \\ M = ? \end{array} \right\} M = \frac{5.12 \cdot 1000 \text{ grmolar} \cdot 1.86}{0.28^\circ \text{C} \cdot 100 \text{ gr}} \Rightarrow M = 340 \text{ gr/mole}$$

الکترولیت محلولونه

هغه اوبو محلولونه دي چې آیوني مواد لري او د برق هادي وي. په داسې حال کې چې خالصې اوبه د برق ډبر لږه هدایت وړتیا لري، د مرکباتو محلولونه لکه:

NaCl، HCl، NH<sub>3</sub>، HF، په نسبت د خالصو اوبو زیات هدایت لري.

هغه محلول چې د برق هدایت کوي، الکترولیت بلل کېږي. هغه مواد چې د اوبو په محلول کې د برېښنا هدایت برابروي، الکترولیت مواد بلل کېږي. الکترولیت مواد په محلول کې د زیاتو یا کمو آیونونو په بڼه تجزیه کېږي او د هغوی د آزادېدو له لارې هدایت ترسره کېږي.

الکولونه او بوره چون د آیونونو هدایت نه لري، نو غیر الکترولیت بلل کېږي. غیر الکترولیت محلولونه د برق هدایت نه شي کولی. محلولونه چې د مالیکولونو په بڼه موجود وي (په ځانګړي ډول د اوبو سره محلول کېدونکي غیر قطبي مرکبات) غیر الکترولیت دي، ځکه هغوی آیونونه نه جوړوي او د برق جریان نه شي انتقالولی.

محلولونه د هدایت له مخې پر درو ډولو وېشل کېږي: ضعیف الکترولیتونه، قوي الکترولیتونه او غیر الکترولیتونه. د هغوی ترمنځ توپیر د محلول د تجزیې درجې او د آیونونو شمېر په اساس کېږي.

## کورنی دنده

د کلوکوز دوه مولره محلول د تودوخي په کومي درجي کي په ايشيدو راځي؟  
د اوبو ايبولوسکوپيک ثابت  $0.52L^{\circ}C/mo$  دی.

د لاندي معادلو څخه کوم یو د (استوالد) د معادلي څرګندونه کوي؟

$$\alpha = \frac{N_i}{N} \quad (3) \quad k = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha} \quad (2) \quad \alpha = \sqrt{\frac{k}{c}} \quad (1)$$

$$\Delta TF = ikC \dots \quad (4)$$

3. په د راولت په معادله کي، کمیت **p** مانا دا ده چې:

- (1) لوړریدل بخار محلل خالص
- (2) لوړریدل بخار محلول

4. په ۱.۸ لیتره اوبو محلول کي ۱۹۶ ګرامه سلفوریک اسید ( $H_2SO_4$ ) حل شوی دی. د تودوخي په کومه درجي کي په ايشيدو راځي؟

۵. د  $CaCl_2$  درې مولره محلول د تودوخي په کومي درجي کي په ايشيدو راځي؟ (یو الکترولیت محلول دی).